



PUISSANCE	100 kVA CONTAINER	125 kVA CONTAINER	150 kVA CONTAINER	
RACCORDEMENT	2x Powerlock 2x CEE 125A 3P 400V IP67 2x CEE 63A 5P 400V IP67 2x CEE 32A 5P 400V IP44 2x CEBEC 16A 3P 250V IP44	Set Powerlock 400A mono 1x CEE 125A 5P 400A IP67 1x CEE 63A 5P 400A IP44 4x CEE 32A 5P 400V IP44 4x schuko 16A 3P 250V IP44	1x Powerlock 400A 2x CEE 125A 5P 2x CEE 63A 5P 4x CEE 32A 5P 6x schuko	
DIMENSIONS (LXLXH)	3029 x 2438 x 2591 mm	6300 x 2500 x 2300 mm	6058 x 2438 x 2591 mm	
CAPACITÉ MAXIMALE DE LA CUVE	1600 litres	1000 litres	2000 litres	
POIDS MAXIMUM À VIDE	7500 kg	9480 kg	12000 kg	
POIDS MAXIMUM PLEIN	8836 kg	10680 kg	14505 kg	
NIVEAU ACOUSTIQUE À 7 MÈTRES	53 db(A)	58 db(A)	52 db(A)	
CARBURANT	Diesel	Diesel	Diesel	
ENVIRONNEMENT	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	
PUISSANCE	200 kVA CONTAINER	275 kVA CONTAINER	350 kVA CONTAINER	400 kVA CONTAINER
RACCORDEMENT	2x Powerlock 400A 2x CEE 125A 3P 2x CEE 63A 5P 2x CEE 32A 5P 4x CEBEC 16A 3P	2x powerlock 660A 2x CEE 125A 5P 2x CEE 63A 400A IP44 6x CEE 32A 400V IP44 6x schuko	2x powerlock 660A 2x powerlock 400A 2x CEE 63A 5P 4x CEE 32A 5P 6x schuko	2x powerlock 660A 4x powerlock 400A 2x CEE 32A 5P 400V IP44 2x CEE 16A 3P 250V IP44 2X CEBEC 16A 3P 250V IP44
DIMENSIONS (LXLXH)	6058 x 2438 x 2591 mm	6058 x 2500 x 2591 mm	6058 x 2438 x 2591 mm	6058 x 2438 x 2591 mm
CAPACITÉ MAXIMALE DE LA CUVE	2000 litres	3000 litres	1830 litres	2075 litres
POIDS MAXIMUM À VIDE	12300 kg	16995 kg	10461 kg	11167 kg
POIDS MAXIMUM PLEIN	14805 kg	19500 kg	11991 kg	12930 kg
NIVEAU ACOUSTIQUE À 7 MÈTRES	60 db(A)	58 db(A)	70 db(A)	70 db(A)
CARBURANT	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
ENVIRONNEMENT	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage

## Générateur doubles / 100 - 400 kVA