



## DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE	POIDS LOURD - 80 kVA	POIDS LOURD - 100 kVA	POIDS LOURD - 125 kVA
RACCORDEMENT	1x CEE 125A 5P 400V IP67 1x CEE 63A 5P 400V IP44 4x CEE 32A 5P 400V IP44 4x schuko 16A 3P 250V IP44	2x schrack 125A 3P+N 2x schrack 63A 3P+N 4x CEE 32A 5P 400V IP44 4x CEBEC 16A 2P 250V IP44 1x powerlock 400A	Ensemble powerlock 400A mono 1x CEE 125A 5P 400V IP67 1x CEE 63A 5P 400V IP44 2x CEE 32A 5P 400V IP44 2x schuko 16A 3P 250V IP44 2x CEE 16A 3P 250V IP44
DIMENSIONS (LXLXH)	7310 x 2900 x 3100 mm	6500 x 1250 x 2570 mm	7350 x 2500 x 3500 mm
CAPACITÉ MAXIMALE DE LA CUVE	800 litres	700 litres	700 litres
POIDS MAXIMUM À VIDE	8160 kg	10430 kg	10330 kg
POIDS MAXIMUM PLEIN	9160 kg	9600 kg	10910 kg
NIVEAU ACOUSTIQUE À 7 MÈTRES	55 db(A)	51 db(A)	55 db(A)
CARBURANT	Diesel	Diesel	Diesel
ENVIRONNEMENT	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage

## Camion avec générateur diesel

### 35 - 60 kVA