



Générateur doubles 60 - 330 kVA

DONNÉES TECHNIQUES

PUISSANCE	60 kVA	100 kVA	125 kVA	150 kVA
RACCORDEMENT	1x CEE 125A 5P 400V IP67 1x CEE 63A 5P 400V IP67 3x CEE 32A 5P 400V IP44 2x CEBEC 16A 2P 250V IP44	1x Powerlock 1x CEE 125A 5P 400V IP67 1x CEE 63A 5P 400V IP67 4x CEE 32A 5P 400V IP44 4x CEBEC 16A 2P 250V IP44	1x Powerlock 2x CEE 125A 5P 2x CEE 63A 5P 4x CEE 32A 5P 4x schuko	1x Powerlock 2x CEE 125A 5P 2x CEE 63A 5P 4x CEE 32A 5P 4x schuko
DIMENSIONS (LXLXH)	3000 x 1210 x 1960 mm	3200 x 1230 x 2240 mm	3350 x 1230 x 2420 mm	3500 x 1230 x 2450 mm
CAPACITÉ MAXIMALE DE LA CUVE	569 litres	450 litres	1000 litres	1100 litres
POIDS MAXIMUM À VIDE	2103 kg	2555 kg	3480 kg	3500 kg
POIDS MAXIMUM PLEIN	2590 kg	2930 kg	4400 kg	4700 kg
NIVEAU ACOUSTIQUE À 7 MÈTRES	59,5 db(A)	60 db(A)	60 db(A)	60 db(A)
CARBURANT	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
ENVIRONNEMENT	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage
PUISSANCE	175 kVA	200 kVA	250 kVA	330 kVA
RACCORDEMENT	1x Powerlock 2x CEE 125A 5P 2x CEE 63A 5P 4x CEE 32A 5P 4x schuko	1x Powerlock 2x CEE 125A 5P 2x CEE 63A 5P 4x CEE 32A 5P 4x schuko	1x Powerlock 400A 2x CEE 125A 5P 400V IP67 2x CEE 63A 5P 400V IP67 4x CEE 32A 5P 400V IP44 4x CEBEC 16A 2P 250V IP44	4x CEE 125A 2x CEE 63A 4x CEE 32A 3x schuko
DIMENSIONS (LXLXH)	4000 x 1250 x 2570 mm	6058 x 2438 x 2591 mm	4000 x 1250 x 2800 mm	4100 x 1230 x 2360 mm
CAPACITÉ MAXIMALE DE LA CUVE	1000 litres	2000 litres	1055 litres	550 litres
POIDS MAXIMUM À VIDE	3650 kg	12300 kg	4000 kg	4200 kg
POIDS MAXIMUM PLEIN	4760 kg	14805 kg	4900 kg	4650 kg
NIVEAU ACOUSTIQUE À 7 MÈTRES	65 db(A)	60 db(A)	62 db(A)	65 db(A)
CARBURANT	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
ENVIRONNEMENT	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage	Bac d'égouttage